



PNEUMATICKÉ VÁLCE PRA

Série PRA

PRA-0822125005

Válec, dvojitý, Ø50mm, 125mm

- ISO 15552
- Ø 32mm až 125mm
- Zdvih až 2850mm
- Náhrada za ASCO 453



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Cushioning energy	88 J
Cushioning length	19,5 mm
Druh montáže	Nezávislý
Extracting piston force	4945 N
Funkce 1	Dvoučinný
Hmotnost	3,51 kg
Materiál těsnění	Na bázi polyuretanu
Matice pístnice	Pozinkovaná ocel
Oil content max	5 mg/m ³
Particle size max	50 µm
Pístnice	Nerez ocel
Piston rod thread	M20x1,5
Pracovní tlak max.	10 bar
Pracovní tlak min.	1,5 bar
Připojení pro pilotní vzduch	G1/2
Provozní teplota max.	80 °C
Provozní teplota min.	-20 °C

Průměr pístu	100 mm
Retracting piston force	4635 N
Standardy	ISO 15552
Těsnění pístnice	Na bázi polyuretanu
Těsnění pístu	Na bázi polyuretanu
Válec	Eloxovaný hliník
Vnitřní píst	Nerez ocel
Zdvih	125 mm

