



## PNEUMATICKÉ VÁLCE PRA

Série PRA

PRA-0822124008

Válec, dvojitý, Ø50mm, 125mm

- ISO 15552
- Ø 32mm až 125mm
- Zdvih až 2850mm
- Náhrada za ASCO 453



### POPIS PRODUKTU

## SPECIFIKACE

Cushioning energy	54 J
Cushioning length	19,5 mm
Druh montáže	Nezávislý
Extracting piston force	3165 N
Funkce 1	Dvoučinný
Hmotnost	2,37 kg
Materiál těsnění	Na bázi polyuretanu
Matice pístnice	Pozinkovaná ocel
Oil content max	5 mg/m <sup>3</sup>
Particle size max	50 µm
Pístnice	Nerez ocel
Piston rod thread	M20x1,5
Pracovní tlak max.	10 bar
Pracovní tlak min.	1,5 bar
Připojení pro pilotní vzduch	G3/8
Provozní teplota max.	80 °C
Provozní teplota min.	-20 °C

<b>Průměr pístu</b>	80 mm
<b>Retracting piston force</b>	2855 N
<b>Standardy</b>	ISO 15552
<b>Těsnění pístnice</b>	Na bázi polyuretanu
<b>Těsnění pístu</b>	Na bázi polyuretanu
<b>Válec</b>	Eloxovaný hliník
<b>Vnitřní píst</b>	Nerez ocel
<b>Zdvih</b>	250 mm

