



PNEUMATICKÉ VÁLCE PRA

Série PRA

PRA-0822124005

Válec, dvojcinný, Ø50mm, 125mm

- ISO 15552
- Ø 32mm až 125mm
- Zdvih až 2850mm
- Náhrada za ASCO 453



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Cushioning energy	54 J
Cushioning length	19,5 mm
Druh montáže	Nezávislý
Extracting piston force	3165 N
Funkce 1	Dvoučinný, Magnetic piston
Hmotnost	2,37 kg
Materiál čela	Die cast aluminium
Materiál těsnění	Na bázi polyuretanu
Matice pístnice	Pozinkovaná ocel
Media	Air pressure
Oil content max	5 mg/m ³
Particle size max	50 µm
Pístnice	Nerez ocel
Piston rod thread	M20x1,5
Pracovní tlak max.	10 bar
Pracovní tlak min.	1,5 bar

Připojení pro pilotní vzduch	G3/8
Provozní teplota max.	80 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Průměr pístu	80 mm
Retracting piston force	2855 N
Standardy	ISO 15552
Těsnění pístnice	Na bázi polyuretanu
Těsnění pístu	Na bázi polyuretanu
Válec	Eloxovaný hliník
Vnitřní píst	Nerez ocel
Zdvih	125 mm



