



## PNEUMATICKÉ VÁLCE PRA

### Série PRA

PRA-0822121009

Válec, dvojcinný, Ø50mm, 125mm

- ISO 15552
- Ø 32mm až 125mm
- Zdvih až 2850mm
- Náhrada za ASCO 453



#### POPIS PRODUKTU

#### SPECIFIKACE

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Cushioning energy       | 9 J                        |
| Cushioning length       | 19 mm                      |
| Druh montáže            | Nezávislý                  |
| Extracting piston force | 790 N                      |
| Funkce 1                | Dvoučinný, Magnetic piston |
| Hmotnost                | 0,65 kg                    |
| Materiál čela           | Die cast aluminium         |
| Materiál těsnění        | Na bázi polyuretanu        |
| Matice pístnice         | Pozinkovaná ocel           |
| Media                   | Air pressure               |
| Oil content max         | 5 mg/m <sup>3</sup>        |
| Particle size max       | 50 µm                      |
| Pístnice                | Nerez ocel                 |
| Piston rod thread       | M12x1,25                   |
| Pracovní tlak max.      | 10 bar                     |
| Pracovní tlak min.      | 1,5 bar                    |

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Připojení pro pilotní vzduch | G1/4                |
| Provozní teplota max.        | 80 °C               |
| Provozní teplota min.        | -20 °C              |
| Průměr pístu                 | 40 mm               |
| Retracting piston force      | 660 N               |
| Standardy                    | ISO 15552           |
| Těsnění pístnice             | Na bázi polyuretanu |
| Těsnění pístu                | Na bázi polyuretanu |
| Válec                        | Eloxovaný hliník    |
| Vnitřní píst                 | Nerez ocel          |
| Zdvih                        | 320 mm              |



