Poptávka

AVENTICS

PNEUMATICKÉ VÁLCE S VENTILEM

Série CVI

CVI-R000000000
Válec s 5/3 ventilem

- ISO 15552
- Ø 32mm až 125mm
- Zdvih až 2800mm



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Cívka	Epoxyd
Cushioning energy	15 J
Cushioning length	17 mm
DC	24 V
Doba otevření	11 ms
Doba zavření	10 ms
Druh montáže	Nezávislý
Exhaust connection	G1/4"
Extracting piston force	1235 N
Funkce 1	5/3, Dvoučinný, Středová pozice uzamčená
Hmotnost	13 kg
Materiál těsnění	Na bázi polyuretanu
Material valve	Zesílený polyamid
Matice pístnice	Pozinkovaná ocel
Oil content max	5 mg/m³
Particle size max	50 µm

Pístnice	Nerez ocel
Piston rod thread	M16x1,5
Pracovní tlak max.	10 bar
Pracovní tlak min.	3 bar
Připojení pro pilotní vzduch	G1/4
Provozní teplota max.	50 °C
Provozní teplota min.	-10 °C
Průměr pístu	50 mm
Retracting piston force	1035 N
Spotřeba	2,2 W
Standardy	ISO 15552
Těsnění pístnice	Nitril
Těsnění pistu	Nitril
Třída krytí	IP65
Válec	Eloxovaný hliník
Vnitřní píst	Nerez ocel
Vrtání	8 mm
Zdvih	200 mm

