Poptávka

AVENTICS

PNEUMATICKÉ VÁLCE TRB

Série TRB

TRB-0822340001
Válec dvojcinný, Ø 32mm, 25mm



- ISO 15552
- Ø 32mm až 125mm
- Zdvih až 2850mm
- Náhrada za ASCO 450

POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Cushioning energy	4,8 J
Cushioning length	11,5 mm
Druh montáže	Nezávislý
Extracting piston force	505 N
Funkce 1	Dvoučinný
Hmotnost	0,52 kg
Materiál těsnění	Polyuretan
Matice pístnice	Pozinkovaná ocel
Oil content max	5 mg/m³
Ovládání	Pneumatický
Particle size max	50 µm
Pístnice	Nerez ocel
Piston rod thread	M10x1,25
Pracovní tlak max.	10 bar
Pracovní tlak min.	1,5 bar
Připojení pro pilotní vzduch	G1/8
Provozní teplota max.	80 °C

Provozní teplota min.	-20 °C
Průměr pístu	32 mm
Retracting piston force	435 N
Standardy	ISO 15552
Těsnění pístnice	Polyuretan
Těsnění pistu	Polyuretan
Válec	Eloxovaný hliník
Vnitřní píst	Nerez ocel
Zdvih	25 mm



