



PNEUMATICKÉ VÁLCE TRB

Série TRB

TRB-0822342003

Válec dvojcinný, Ø 50mm 80mm

- ISO 15552
- Ø 32mm až 125mm
- Zdvih až 2850mm
- Náhrada za ASCO 450



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Cushioning energy	15 J
Cushioning length	17 mm
Druh montáže	Nezávislý
Extracting piston force	1035 N
Funkce 1	Dvoučinný, Magnetic piston
Materiál čela	Die cast aluminium
Materiál těsnění	Polyuretan
Matice pístnice	Pozinkovaná ocel
Media	Air pressure
Oil content max	5 mg/m ³
Ovládání	Pneumatický
Particle size max	50 µm
Pístnice	Nerez ocel
Piston rod thread	M16x1,5
Pracovní tlak max.	10 bar
Pracovní tlak min.	1,5 bar

Připojení pro pilotní vzduch	G1/4
Provozní teplota max.	80 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Průměr pístu	50 mm
Retracting piston force	1035 N
Standardy	ISO 15552
Těsnění pístnice	Polyuretan
Těsnění pístu	Polyuretan
Válec	Eloxovaný hliník
Vnitřní píst	Nerez ocel
Zdvih	80 mm

