



## PNEUMATICKÉ VÁLCE CSL

### Série CSL

CSL-R412020488

Válec dvojcinný, Ø 25mm, 80mm, nerez ocel

- ISO 6432
- Ø 16mm až 25mm
- Zdvih až 1100mm
- Náhrada za ASCO 435 nerez



#### POPIS PRODUKTU

#### SPECIFIKACE

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Cushioning energy            | 0,35 J              |
| Druh montáže                 | Nezávislý           |
| Extracting piston force      | 309 N               |
| Materiál čela                | Nerez ocel          |
| Materiál těsnění             | Nitril              |
| Matice pístnice              | Nerez ocel          |
| Media                        | Air pressure        |
| Oil content max              | 5 mg/m <sup>3</sup> |
| Ovládání                     | Pneumatický         |
| Particle size max            | 50 µm               |
| Pístnice                     | Nerez ocel          |
| Piston rod thread            | M10x1,25            |
| Pracovní tlak max.           | 10 bar              |
| Pracovní tlak min.           | 1 bar               |
| Připojení pro pilotní vzduch | G1/8                |
| Provozní teplota max.        | 50 °C               |

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| <b>Provozní teplota min.</b>   | -20 °C     |
| <b>Průměr pístu</b>            | 25 mm      |
| <b>Retracting piston force</b> | 260 N      |
| <b>Shoda s normami</b>         | FDA, NSF   |
| <b>Standardy</b>               | ISO 6432   |
| <b>Těsnění pístnice</b>        | Polyuretan |
| <b>Těsnění pístu</b>           | Nitril     |
| <b>Válec</b>                   | Nerez ocel |
| <b>Vnitřní píst</b>            | Hliník     |
| <b>Zdvih</b>                   | 80 mm      |



