



PNEUMATICKÉ VÁLCE CSL

Série CSL

CSL-R412020495

Válec dvojcinný, Ø 25mm, 400mm, nerez ocel

- ISO 6432
- Ø 16mm až 25mm
- Zdvih až 1100mm
- Náhrada za ASCO 435 nerez



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Cushioning energy	0,35 J
Druh montáže	Nezávislý
Extracting piston force	309 N
Materiál čela	Nerez ocel
Materiál těsnění	Nitril
Matice pístnice	Nerez ocel
Media	Air pressure
Oil content max	5 mg/m ³
Ovládání	Pneumatický
Particle size max	50 µm
Pístnice	Nerez ocel
Piston rod thread	M10x1,25
Pracovní tlak max.	10 bar
Pracovní tlak min.	1 bar
Připojení pro pilotní vzduch	G1/8
Provozní teplota max.	50 °C

Provozní teplota min.	-20 °C
Průměr pístu	25 mm
Retracting piston force	260 N
Shoda s normami	FDA, NSF
Standardy	ISO 6432
Těsnění pístnice	Polyuretan
Těsnění pístu	Nitril
Válec	Nerez ocel
Vnitřní píst	Hliník
Zdvih	400 mm



