



PNEUMATICKÉ VÁLCE CCI

Série CCI

CCI-R422001412

Válec CCI-SA, Ø16mm, zdvih 15mm

- ISO 21287
- Ø 16mm až 100mm
- Zdvih až 500mm
- Náhrada za ASCO 449



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Cushioning energy	0,11 J
Druh montáže	Nezávislý
Extracting piston force	115 N
Funkce 1	Jednočinný, Magnetic piston, Otočný
Materiál čela	Die cast aluminium
Materiál pružiny	Nerez ocel
Materiál těsnění	Polyuretan
Matice pístnice	Pozinkovaná ocel
Media	Air pressure
Oil content max	5 mg/m ³
Ovládání	Pneumatický
Particle size max	50 µm
Pístnice	Nerez ocel
Piston rod thread	M4
Pracovní tlak max.	10 bar
Pracovní tlak min.	2 bar

Připojení pro pilotní vzduch	M5
Provozní teplota max.	80 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Průměr pístu	16 mm
Retracting piston force	12 N
Standardy	ISO 21287
Těsnění pístnice	Polyuretan
Těsnění pístu	Polyuretan
Válec	Eloxovaný hliník
Vnitřní píst	Nerez ocel
Zdvih	15 mm

