



## PNEUMATICKÉ VÁLCE CCI

Série CCI

CCI-R422001425

Válec jednocinný, Ø32mm, zdvih 20mm

- ISO 21287
- Ø 16mm až 100mm
- Zdvih až 500mm
- Náhrada za ASCO 449



### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Cushioning energy       | 0,4 J                               |
| Druh montáže            | Nezávislý                           |
| Extracting piston force | 472 N                               |
| Funkce 1                | Jednocinný, Magnetic piston, Otočný |
| Materiál čela           | Die cast aluminium                  |
| Materiál pružiny        | Nerez ocel                          |
| Materiál těsnění        | Polyuretan                          |
| Matice pístnice         | Pozinkovaná ocel                    |
| Media                   | Air pressure                        |
| Oil content max         | 5 mg/m <sup>3</sup>                 |
| Ovládání                | Pneumatický                         |
| Particle size max       | 50 µm                               |
| Pístnice                | Nerez ocel                          |
| Piston rod thread       | M8                                  |
| Pracovní tlak max.      | 10 bar                              |
| Pracovní tlak min.      | 2 bar                               |

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Připojení pro pilotní vzduch | G1/8             |
| Provozní teplota max.        | 80 °C            |
| Provozní teplota min.        | -20 °C           |
| Průměr pístu                 | 32 mm            |
| Retracting piston force      | 35 N             |
| Standardy                    | ISO 21287        |
| Těsnění pístnice             | Polyuretan       |
| Těsnění pístu                | Polyuretan       |
| Válec                        | Eloxovaný hliník |
| Vnitřní píst                 | Nerez ocel       |
| Zdvih                        | 20 mm            |

