



PNEUMATICKÉ VÁLCE CCI

Série CCI

CCI-R422001153

Dvoučinný válec, Ø20mm, zdvih 15mm

- ISO 21287
- Ø 16mm až 100mm
- Zdvih až 500mm
- Náhrada za ASCO 449



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Cushioning energy	0,2 J
Druh montáže	Nezávislý
Extracting piston force	198 N
Funkce 1	Dvoučinný, Magnetic piston
Materiál čela	Die cast aluminium
Materiál těsnění	Polyuretan
Matice pístnice	Pozinkovaná ocel
Media	Air pressure
Oil content max	5 mg/m ³
Ovládání	Pneumatický
Particle size max	50 µm
Pístnice	Nerez ocel
Piston rod thread	M8x1
Pracovní tlak max.	10 bar
Pracovní tlak min.	2 bar
Připojení pro pilotní vzduch	M5

Provozní teplota max.	80 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Průměr pístu	20 mm
Retracting piston force	148 N
Standardy	ISO 21287
Těsnění pístnice	Polyuretan
Těsnění pístu	Polyuretan
Válec	Eloxovaný hliník
Vnitřní píst	Nerez ocel
Zdvih	15 mm

