



SILIKONOVÉ PC KLÁVESNICE

KG02005

Silikonová PC klávesnice

- Chemicky odolné
- Vhodné i do lékařského prostředí
- Česká sada znaků
- Jednoduše omyvatelné



POPIS PRODUKTU

Silikonové PC klávesnice jsou určeny do chemicky náročných prostředí.

Všechny typy dosahují krytí IP68.

Některé typy jsou certifikovány normou DIN EN 60601-1:2007.

I přes svou odolnost mají hmatovou zpětnou vazbu podobnou běžným PC klávesnicím.

Na výběr je mnoho typů lišících se v počtu tlačítek, vybavení, barvy.

U většiny silikonových klávesnic je možnost výběru z celé řady znakových sad včetně české.

| | | |
|---------------------|---|---------------------------|
| počet kláves | 84 - 107 | |
| technologie spínání | uhlíkové kontakty | |
| síla sepnutí | 1 - 3 N | viz objednávací informace |
| zdvih | 0,3 - 2,2 mm | |
| životnost | 1 000 000 - 3 000 000 dle typu | |
| krytí | IP68 | |
| vnější materiál | silikon | |
| ýstup | USB nebo PS/2 | |
| pracovní teplota | -20 °C až 70 °C (s Trackball 0 °C až 70 °C) | |
| skladovací teplota | -25 °C až 80 °C | |
| rozměry | 285 - 387 x 150 - 165 x 11- 23 mm | |

* Certifikace DIN EN 60601-1:2007

(standardem je také německá sada znaků)

;

SPECIFIKACE

| | |
|------------|--------|
| Key layout | qwerty |
|------------|--------|

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Počet kláves | 105 |
| Provozní teplota max. | 70 °C |
| Provozní teplota min. | 0 °C |
| Rozměry | 387 x 150 x 22 mm |
| Třída krytí | IP68 |

