Poptávka

# PRŮMYSLOVÉ PC KLÁVESNICE

KS18247
Prumyslová PC klávesnice



- Odolné v náročných podmínkách
- Na výběr mnoho variant
- IP65 + chemicky odolné
- Dlouhá životnost

## POPIS PRODUKTU

Průmyslové PC klávesnice jsou určeny do náročných prostředí, kde je třeba zaručit stálá funkčnost v různých provozech. Všechny klávesnice jsou odolné proti vodě, běžným chemikáliím, prachu a mechanickým nečistotem jako jsou kovové třísky ap.

Klávesnice mají zdvih tlačítek pouze 0,3 mm.

K dispozici je "deskop" klávesnice (na stůl) či přístrojová pro zabudování do panelu. Můžete volit z klávesnic s 88, 104 a 105 tlačítky, dále je možnost volby samotné klávesnice, nebo klávesnice združené s ovladačem touchpad či trackball.

**Klávesnice typu deskop (na stůl):**

| | |
|---|---|
| počet kláves | 84, 104 a 105 |
| technologie spínání | uhlíkové kontaktny s nízkým zdvihem |
| síla sepnutí | 2,6 N |
| zdvih | 0,3 mm |
| životnost | 3 000 000 septutí na tlačítko |
| krytí | IP65 |
| základní materiál | ABS |
| výstup | USB nebo PS/2 |
| pracovní teplota | -25 °C až 70 °C (s ovladači 0 °C až 70 °C) |
| skladovací teplota | -25 °C až 80 °C |
| rozměry | viz objednací informace |

**Klávesnice pro instalaci do panelu:**

| | |
|---|---|
| počet kláves | 84, 104 a 105 |
| technologie spínání | uhlíkové kontakty s nízkým zdvihem |
| síla sepnutí | 2,6 N |
| zdvih | 0,3 mm |
| životnost | 3 000 000 septutí na tlačítko |
| krytí | IP65 (z přední strany) |

| | |
|---|---|
| základní materiál | hliník |
| výstup | USB nebo PS/2 |
| pracovní teplota | -25 °C až 70 °C (s ovladači 0°C až 70 °C) |
| skladovací teplota | -25 °C až 80 °C |
| rozměry | viz objednací informace |

**Příslušenství (ovladače):**

| **Touchpad** | **trackball (38 mm)** | **trackball (50 mm)** |
|---|---|---|
| kapacitní | mechanické snímání | |
| 100 - 300 dpi rozlišení | průměr kuličky 25 mm | průměr kuličky 50,8 m |
| 59 x 42 mm aktivní zona | fenolová pryskyřice | epoxidová pryskyřice |

Znaky klávesnic: US

*) antimikrobiální povrch - určeno do lékařského prostředí, laboratoří ap.
(EP) - Edge protection - Ochrana hran (zkosené hrany)
(standardem je také německá sada znaků)
;

# SPECIFIKACE

| | |
|---|---|
| **Barva** | Bílá |
| **Key layout** | qwerty |
| **Počet kláves** | 88 |
| **Provozní teplota max.** | 70 °C |
| **Provozní teplota min.** | -25 °C |
| **Rozměry** | 382,6 x 184,6 x 41,7 mm |
| **Třída krytí** | IP65 |
| **Umístění** | Deskop |
| **Vybavení** | Trackball (38 mm) |