



## PC KLÁVESNICE Z NEREZOVÉ OCELI

KV17216

Klávesnice z nerezové oceli

- Velmi odolné
- Krytí IP65
- Dlouhá životnost
- Dobrá ovladatelnost



### POPIS PRODUKTU

PC klávesnice z nerezavějící oceli jsou určeny do náročných prostředí, zejména pak do veřejného prostoru, kde jsou vystaveny útokům vandalů ap. Všechny typy dosahují krytí IP65.

I přes svou odolnost mají hmatovou zpětnou vazbu podobnou běžným PC klávesnicím.

K dispozici je klávesnice "na stůl" s [touchpad](#), dále pak klávesnice montované do panelu a to od základní rozměrově úsporné klávesnice s 84 tlačítky až po plnohodnotnou klávesnici s numerickou částí (105 tlačítek) a s [touchpad](#) nebo s [trackball](#).

Klávesnice typu deskop (na stůl):

|                       |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| počet kláves          | 84                                                   |
| technologie spínání   | Fit-Inox (Silikonová tlačítka s uhlíkovými kontakty) |
| síla sepnutí          | 1,5 N                                                |
| zdvih                 | 1,5 mm                                               |
| životnost             | 2 000 000 sepnutí na tlačítko                        |
| krytí                 | IP65                                                 |
| odolnost proti nárazu | IK08                                                 |
| vnější materiál       | nerezová ocel                                        |
| výstup                | USB                                                  |
| pracovní teplota      | -10 °C až 50 °C                                      |
| skladovací teplota    | -25 °C až 55 °C                                      |
| rozměry               | 393x154x21 mm                                        |
| Touchpad              | kapacitní                                            |

Klávesnice pro instalaci do panelu:

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| počet kláves        | 84 - 105          |
| technologie spínání | uhlíkové kontakty |
| síla sepnutí        | 1 N               |

|                    |                                             |
|--------------------|---------------------------------------------|
| zdvih              | 1,5 mm                                      |
| životnost          | 10 000 000 septutí na tlačítko              |
| krytí              | IP65 (z přední strany)                      |
| vnější materiál    | nerezová ocel                               |
| výstup             | USB nebo PS/2                               |
| pracovní teplota   | -20 °C až 70 °C (s Trackball 0 °C až 70 °C) |
| skladovací teplota | -25 °C až 80 °C                             |
| rozměry            | 295 - 446x145x25 - 47 mm                    |

Příslušenství:

|                         |                                |                     |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Touchpad                | trackball (25mm)               | trackball (38mm)    |
| kapacitní               | mechanické snímání             |                     |
| 100 - 300 dpi rozlišení | průměr kuličky 25 mm           | průměr kuličky 38 m |
| 59 x 42 mm aktivní zona | materiál kuličky nerezová ocel |                     |

(standardem je také německá sada znaků)

## SPECIFIKACE

|              |               |
|--------------|---------------|
| Počet kláves | 105           |
| Rozměry      | 446x145x43 mm |
| Umístění     | Do panelu     |
| Vybavení     | Touchpad      |



