



PIEZOELEKTRICKÉ BZUČÁKY

716149
SUS-6149 / FK DC 24V

- Napájení 24 V DC
- Jmenovitý proud 0,03 / 0,018 A
- Intenzita zvuku 85/92 dB
- Montáž na DIN lištu či šroubováním






POPIS PRODUKTU


Piezoelektrické bzučáky, které jsou určeny pro použití v dopravních prostředcích a aplikacích jim přidruženým, jako jsou například vlaky, tramvaje, autobusy a další. Tyto bzučáky jsou navrženy tak, aby spolehlivě poskytovaly zvukový výstup pro různé situace, jako jsou například upozornění na nástup cestujících, upozornění na nebezpečí nebo pro komunikaci se cestujícími. Bzučáky jsou vyrobeny z kvalitních materiálů, jsou odolné vůči vodě a prachu a splňují přísné normy a předpisy pro použití v dopravních aplikacích.

SPECIFIKACE

2437_Frequency bandwidth (Hz)	200–4000
4526_Temperature range (°C)	-40...+70 (+85 10 min.)
5219_Sound pressure (dB)	92
Hmotnost	0,028 kg
Montáž	DIN lišta
Napájecí napětí	24 V DC
Nominální proud	0,03 A
Rozměry	50×55×37 mm
Rozsah vstupního napětí	10–30 V DC
Shoda s normami	EN 45545-2:2013+A1:2015, EN 50121-3-2:2016, EN 50155:2017, EN 50124-1:2017, EN 61373:2010
Typ připojení	Pružinová svorka



switch 1 position	switch 2 position	switch 3 position	switch 4 position	frequency
OFF	OFF	OFF	OFF	200Hz
ON	OFF	OFF	OFF	260Hz
OFF	ON	OFF	OFF	300Hz
ON	ON	OFF	OFF	350Hz
OFF	OFF	ON	OFF	400Hz
ON	OFF	ON	OFF	450Hz
OFF	ON	ON	OFF	500Hz
ON	ON	ON	OFF	550Hz



switch 1 position	switch 2 position	switch 3 position	switch 4 position	frequency
OFF	OFF	OFF	ON	600Hz
ON	OFF	OFF	ON	650Hz
OFF	ON	OFF	ON	700Hz
ON	ON	OFF	ON	800Hz
OFF	OFF	ON	ON	2500Hz
ON	OFF	ON	ON	3000Hz
OFF	ON	ON	ON	3600Hz
ON	ON	ON	ON	4000Hz