



ČASOVÉ RELÉ

815000.00
ZR 6-5000.00 DC 24-110V

- Spínané napětí až 250 V AC/DC
- Spínané proudy až 5 A AC / DC
- Montáž na DIN lištu
- Zásuvné a pružinové konektory



POPIS PRODUKTU

Lütze Transportation představuje špičková časová relé pro bezchybné fungování dopravních systémů. Tyto relé poskytují přesné řízení a optimalizaci časových procesů v železničním, automobilovém a leteckém průmyslu. S vysokou kvalitou a spolehlivostí, Lütze Transportation nabízí efektivní řešení pro všechny požadavky na časové relé.

SPECIFIKACE

4526_Temperature range (°C)	-40...+70 (+85 10 min.)
Hmotnost	0,08 kg
Kategorie přepětí	II
Materiál kontaktu	AgNi
Montáž	DIN lišta
Napájecí napětí	24-110 V DC
Počet kontaktů	2
Rozměry	22,5x79x84 mm
Rozsah vstupního napětí	16,8-137,5 V DC
Shoda s normami	EN 45545-2:2013+A1:2015, EN 50124-1:2017-03, EN 50155:2007-07, EN 50121-3-2:2016-12, EN 61373:2010-09
Třída krytí	IP20
Typ připojení	Push-in

