



## BEZPEČNOSTNÍ RFID SPÍNAČE

### Série S

SS-C-11-10M

Spínač 1 NO + 1 NC, 10 metrů kabel

- Variace počtu NO a NC kontaktů
- Indikace stavu pomocí LED
- Spínací vzdálenost 7-16 mm
- Třída krytí IP67 a IP69k



### POPIS PRODUKTU

Série Mechan typu S jsou elektronicky kódované bezpečnostní spínače, využívající technologii RFID, tedy Radio Frekvenční Identifikace, které poskytují vyšší ochranu než standardní magnetické spínače. Spínače jsou zalité pryskyřicí v pouzdru z ABS a mají vizuální indikaci činnosti pomocí stavové LED kontrolky. Série S je vybavena jediným hlavním kódem, který poskytuje ochranu proti rušení a oklamání, je vyžadováno přesné umístění aktuátoru. Výstupy této série jsou beznapěťové, tedy odděleny pomocí optočlenů, proto jsou schopny některé modely zvládnout až 2 ampéry při 230 V AC. Mezi spínačem a aktuátorem není možné kvůli principu technologie umísťovat kovové předměty.

### SPECIFIKACE

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| <b>Aktivační vzdálenost do</b>  | 16 mm          |
| <b>Aktivační vzdálenost od</b>  | 7 mm           |
| <b>B10d</b>                     | 2,0 milj.      |
| <b>Bezpečnostní kontakty NO</b> | 1              |
| <b>Materiál pouzdra</b>         | ABS-plast      |
| <b>Max. kontaktní proud</b>     | 500 mA         |
| <b>Napájecí napětí</b>          | 24 VDC         |
| <b>Připojení</b>                | Kabel 10 metrů |
| <b>Provozní teplota max.</b>    | 55 °C          |
| <b>Provozní teplota min.</b>    | -25 °C         |
| <b>Signální kontakty NC</b>     | 1              |
| <b>Třída krytí</b>              | IP67, IP69K    |

