



MAGNASAFE MS6

Série MS6

MS6-10-AC-06M
Spínac 1 NO, 6 metru kabel

- Variace počtu NO a NC kontaktů
- ABS plast nebo nerezová ocel
- Kabel nebo konektor M12
- Třída krytí IP67 a IP69k



POPIS PRODUKTU

Bezpečnostní magnetické spínače mechanismu jsou vhodné například pro ovládání bran a poklopů. Provoz je bezkontaktní a skládá se z bezpečnostního spínače a magnetu.

Když jsou detekční plochy bezpečnostního spínače a magnetu vyrovnané, sepne se NO bezpečnostní kontakt a rozpojí se signální kontakt NC. Spínač Magnasafe MS6 má široký rozsah napětí, takže jej lze připojit ke standardnímu bezpečnostnímu relé.

Spolu s bezpečnostním relé, jako je Duelco NST-2008, odpovídá systém bezpečnostní třídě 4. Díky bezkontaktnímu provozu a pouzdru IP67 nedochází k mechanickému opotřebení. Tento bezpečnostní magnetický spínač je ideální pro špinavé či často umývané prostředí.

SPECIFIKACE

Aktivační vzdálenost do	28 mm
Aktivační vzdálenost od	10 mm
B10d	2,0 milj.
Bezpečnostní kontakty NO	1
Materiál pouzdra	ABS-plast
Max. kontaktní proud	2 A
Napájecí napětí	230 VAC
Připojení	Kabel 6 metrů
Provozní teplota max.	55 °C
Provozní teplota min.	-25 °C
Signální kontakty NC	0
Třída krytí	IP67, IP69K

