



## MAGNASAFE MS2, MS3, MS4

Série MS2, MS3, MS4

MS4-10-DC-03M-SE

Spínač 1 NO, 3 metry kabel s bocním vývodem

- Variace počtu NO a NC kontaktů
- ABS plast nebo nerezová ocel
- Válcové modely průměru M18 a M30
- Třída krytí IP67



### POPIS PRODUKTU

Bezpečnostní magnetické spínače Magnasafe jsou vhodné například pro ovládání bran a poklopů. Provoz je bezkontaktní a skládá se z bezpečnostního spínače a magnetu. Když jsou detekční plochy bezpečnostního spínače a magnetu vyrovnány, je uzavřen kontakt NO a rozpojen kontakt NC. Bezpečnostní magnetické spínače Magnasafe MS2, MS3 a MS4 mají široký rozsah napětí, takže je lze připojit ke standardním bezpečnostním relé.

Spolu s bezpečnostním relé, jako je Duelco NST-2008, odpovídá systém bezpečnostní třídě 4. Díky bezkontaktnímu provozu a pouzdru IP67 nedochází k mechanickému opotřebení. Tyto bezpečnostní magnetické spínače jsou ideální do špinavých i často umývaných prostředí.

### SPECIFIKACE

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| <b>Aktivační vzdálenost do</b>  | 25 mm                        |
| <b>Aktivační vzdálenost od</b>  | 10 mm                        |
| <b>Bezpečnostní kontakty NO</b> | 1                            |
| <b>Materiál pouzdra</b>         | ABS-plast                    |
| <b>Max. kontaktní proud</b>     | 1 A                          |
| <b>Napájecí napětí</b>          | 30 VDC                       |
| <b>Připojení</b>                | Kabel 3 metry vyvedený bokem |
| <b>Provozní teplota max.</b>    | 55 °C                        |
| <b>Provozní teplota min.</b>    | -10 °C                       |
| <b>Signální kontakty NC</b>     | 0                            |
| <b>Třída krytí</b>              | IP67                         |

