



MAGNASAFE MS2, MS3, MS4

Série MS2, MS3, MS4

MS4SS11-110AC05M

Spínac 1 NO + 1 NC, 5 metru kabel

- Variace počtu NO a NC kontaktů
- ABS plast nebo nerezová ocel
- Válcové modely průměru M18 a M30
- Třída krytí IP67



POPIS PRODUKTU

Bezpečnostní magnetické spínače Magnasafe jsou vhodné například pro ovládání bran a poklopů. Provoz je bezkontaktní a skládá se z bezpečnostního spínače a magnetu. Když jsou detekční plochy bezpečnostního spínače a magnetu vyrovnány, je uzavřen kontakt NO a rozpojen kontakt NC. Bezpečnostní magnetické spínače Magnasafe MS2, MS3 a MS4 mají široký rozsah napětí, takže je lze připojit ke standardním bezpečnostním relé.

Spolu s bezpečnostním relé, jako je Duelco NST-2008, odpovídá systém bezpečnostní třídě 4. Díky bezkontaktnímu provozu a pouzdru IP67 nedochází k mechanickému opotřebení. Tyto bezpečnostní magnetické spínače jsou ideální do špinavých i často umývaných prostředí.

SPECIFIKACE

Aktivační vzdálenost do	25 mm
Aktivační vzdálenost od	10 mm
Bezpečnostní kontakty NO	1
Materiál pouzdra	Nerezová ocel
Max. kontaktní proud	2 A
Napájecí napětí	110 VAC
Připojení	Kabel 5 metrů
Provozní teplota max.	55 °C
Provozní teplota min.	-10 °C
Signální kontakty NC	1
Třída krytí	IP67

