



SNÍMAČ ZÁKALU ITM-4

Série ITM-4

ITM-4

Snímač zákalu ITM-4

- Výstup 4-20 mA, spínací výstup
- Teplota 0°C až 100°C
- Tlak max. 10 bar
- Různé typy připojení
- Rozsah 0 až 5000 NTU



POPIS PRODUKTU

Snímač zákalu série ITM-4

Fázové oddělení nízko zakalených médií, řízení vody v nápojovém průmyslu, regulace vody / odpadních vod, např. v mlékárnách, řízení procesů vaření. Pro rozsah zákalu od 0 do 5000 NTU

Konfigurator pro získání objednávacího kódu a CAD náhledu:

[ITM-4](#)

SPECIFIKACE

Aplikační oblasti	Potravinářství
Materiál detektoru	Safir
Materiál konektoru	Nerez ocel 316L
Materiál krytu	PMMA
Materiál senzoru	Nerez ocel 1,4305
Materiál těsnění	EPDM schváleno pro potraviny
Napájecí napětí DC max.	36 V DC
Napájecí napětí DC min.	18 V DC
Shoda s normami	3-A, FDA
Teplota média max.	100 °C
Teplota média min.	0 °C
Teplota okolí do	60 °C
Teplota okolí od	-10 °C

Tlaková odolnost	10 bar
Třída krytí	IP67, IP69K