



## SNÍMAČ ZÁKALU ITM-4DW

Série ITM-4DW

ITM-4DW

Snímač zákalu ITM-4DW

- Výstup 4-20 mA, spínací výstup
- Teplota 0°C až 100°C
- Tlak max. 10 bar
- Různé typy připojení
- Rozsah 0 až 5000 NTU



### POPIS PRODUKTU

Snímač zákalu série ITM-4DW

Fázové oddělení nízko zakalených médií, řízení vody v nápojovém průmyslu, regulace vody / odpadních vod, např. v mlékárnách, řízení procesů vaření. Pro rozsah zákalu od 0 do 5000 NTU

Konfigurační nástroj pro získání objednávacího kódu a CAD náhledu:

[ITM-4DW](#)

### SPECIFIKACE

<b>Aplikační oblasti</b>	Voda, Potravinářství
<b>Materiál detektoru</b>	Safir
<b>Materiál konektoru</b>	Nerez ocel 316L
<b>Materiál krytu</b>	PMMA
<b>Materiál senzoru</b>	Nerez ocel 1,4305
<b>Materiál těsnění</b>	EPDM schváleno pro potraviny
<b>Napájecí napětí DC max.</b>	36 V DC
<b>Napájecí napětí DC min.</b>	18 V DC
<b>Shoda s normami</b>	FDA
<b>Teplota média max.</b>	100 °C
<b>Teplota média min.</b>	0 °C
<b>Teplota okolí do</b>	60 °C
<b>Teplota okolí od</b>	-10 °C

<b>Tlaková odolnost</b>	10 bar
<b>Třída krytí</b>	IP67, IP69K