



## SNÍMAČ TLAKU A HLADINY

### Série L3

L3  
Snímač tlaku a hladiny L3

- Výstup 4-20 mA, HART
- Teplota -18°C až 110°C
- Tlak -1 až 35 bar
- Různé typy připojení



### POPIS PRODUKTU

Snímač tlaku a hladiny série L3

Hygienické monitorování tlaku, objemu a hladiny pro pivovary, mlékárny, potravinářství a zpracování nápojů.

Konfigurator pro získání objednacího kódu a CAD náhledu:

[L3](#)

## SPECIFIKACE

<b>Aplikační oblasti</b>	Potravinářství
<b>Materiál kontaktní části</b>	Nerez ocel 316L
<b>Materiál senzoru</b>	Nerez ocel 304
<b>Napájecí napětí DC max.</b>	36 V DC
<b>Napájecí napětí DC min.</b>	18 V DC
<b>Povrchová úprava</b>	0,64 µm Ra
<b>Rozsah měření</b>	-1...35 bar rel.
<b>Shoda s normami</b>	3-A, EHEDG, FDA
<b>Teplota média max.</b>	110 °C
<b>Teplota média min.</b>	-18 °C
<b>Teplota okolí do</b>	71 °C
<b>Teplota okolí od</b>	0 °C
<b>Třída krytí</b>	IP69K