



ČISTIČE HENKEL

142743

Loctite SF 7360



- Rozpouštění a odstranění lepidel
- Rozpouštědla mnoha typů
- Rozlepují slepené díly
- Vhodné na odblokování mechanismů



POPIS PRODUKTU

Přemýšlíte, jak odstranit vteřinové lepidlo, akrylát nebo silikonové těsnění? Ve všem nám mohou pomoci čističe a odmastovače Loctite.

LOCTITE® SF 7200 je čistič dílů, který je navržen tak, aby odstranil již vytvrzené chemické těsnění. Při aplikaci probíhá změkčení těsnění, kde vytváří pěnovou vrstvu, která zároveň zabráňuje stečení z nanesené oblasti a umožňuje, aby produkt působil na těsnění tak dlouho, jak bude potřeba. Mezi typické aplikace patří odstraňování všech typů chemických těsnění z kovových přítrup - například hliníkové a nebo jiné měkké materiály, čímž zamezíme hlavně poškrábání měkkých materiálů, narozdíl od použití seškrábání.

- Použitelné u většiny povrchů
- Odstraňuje chemické těsnění za 10 až 15 minut.
- Minimalizuje poškrábání

Balení: 400 ML

LOCTITE® SF 7254 je čirý čistič s nízkým zápachem, který je vynikajícím rozpouštědlem mnoha polymerů. Je určen k rozpouštění a odstraňování vytvrzených kyanoakrylátových lepidel z povrchů nebo rozlepených dílů, které byly spojeny pomocí kyanoakrylátového lepidla. Čistí nechtěně zablokované mechanismy, znečištěné oblečení, ventily pro nanášení kyanoakrylátových lepidel atd.

- Vynikající rozpouštědlo mnoha typů polymerů
- Odstraňuje z povrchů vytvrzené kyanoakryláty
- Rozlepuje slepené díly
- Vhodný pro odblokování mechanismů

Balení: 1 L

LOCTITE® SF 7063 je univerzální produkt pro čištění a odmašťování jakýchkoli povrchů nebo částí strojů před opravou nebo montáží zahrnující lepidla LOCTITE®. Jedná se o čistič na bázi rozpouštědla a nezanechává zbytky. LOCTITE SF 7063 odstraňuje většinu tuků, olejů, maziv a kovových třísek.

- Univerzální čistič na bázi rozpouštědla
- Ideální k použití před lepením nebo utěsňováním
- Nezanechává zbytky
- Odstraňuje většinu tuků, olejů, maziv, kovové třísky a prach ze všech povrchů

Balení: 150 ML, 400 ML, 10 L

LOCTITE® SF 7360 je čistič na bázi rozpouštědla, který je ideální na čištění PCB(deska plošných spojů). Neobsahuje chlórové a fluorové uhlovodíky a je plně kompatibilní s epoxidovými lepidly - nemá žádný vliv na tvrdnutí během namáčení.

- Odstraňuje nevytvrzené lepidlo a zbytky lepidel používaných při výrobě desek plošných spojů
- Neobsahuje chlórové a fluorové uhlovidíky
- Nízky zápach
- Plně kompatibilní s epoxidovými lepidly
- Nemá vliv na tvrdnutí během namáčení

Balení: 500 ml

SPECIFIKACE

Skladování	8 - 21 °C
Viskozita	2,5 cSt