



## ODDĚLOVACÍ RELÉ CRINT 6,2 MM

CRINT-C111/UC110-125V

Oddelovací relé 110-125V AC/DC, 6A, 6.2 mm

- Šířka 6.2 mm
- LED indikace stavu cívky
- Výměnný modul relé
- Propojovací hřebeny pro rychlejší montáž



### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Coil voltage                | 110-125 AC/DC                    |
| Doporučená max. zátěž       | 6 A, 250 V AC-1 / 6 A, 30 V DC-1 |
| Doporučená min. zátěž       | 100 mA / 12 V                    |
| Materiál                    | PA6                              |
| Materiál kontaktu           | AgSnO2                           |
| Náběh max.                  | 15 A                             |
| Počet kontaktů              | 1                                |
| Pracovní napětí             | 0,8...1,25                       |
| Provozní teplota max.       | 70 °C                            |
| Provozní teplota min.       | -40 °C                           |
| Spínací výkon AC-1 / 230 V  | 1500 VA                          |
| Spínací výkon DC-1 / 30 V   | 180 W                            |
| Spínací výkon AC-15 / 230 V | 300 VA                           |
| Teplota skladování do       | 85 °C                            |
| Teplota skladování od       | -40 °C                           |
| Třída krytí                 | IP20                             |
| Vypínací proud              | 6 A                              |

