



## SLIMLINE PRO

Nástěnný chladič 350-6200W pro vnitřní použití

856220001

Nástěnný 6200W chladic KG8562-400V

- Chladicí výkon 350-6200W -> L35L35, 230 V 50 Hz
- Povrchová nebo zapuštěná montáž.
- Dodáváno bez filtru
- IP56
- Standardně elektrický výparník kondenzátu



### POPIS PRODUKTU

Nový montážní systém umožňuje rychlou a snadnou instalaci díky zjednodušeným výřezům v rozvaděči. Chladicí jednotky SLIMLINE PRO pro rozvaděče lze montovat buď na zeď, nebo zapustit do skříně.

Mikrokanálový kondenzátor spotřebuje až o 50 % méně chladiva, což vede k výraznému snížení emisí CO<sub>2</sub>. Ve srovnání s konvenčními chladicími jednotkami pro rozvaděče spotřebovávají energeticky úsporné chladicí jednotky SLIMLINE PRO až o 30 % méně elektřiny.

Chladicí jednotky SLIMLINE PRO v krytu mají teplotní rozsah 10 °C až 60 °C, což zaručuje spolehlivý provoz i v extrémních horkých podmínkách, a stupeň krytí IP 55 / UL typ 12 (s nerezovým pouzdem a sadou těsnění IP 56 / UL typ 3, 3R, 4 a 4X).

S chladicími výkony od 350 W do 6 200 W pokrývají chladicí jednotky SLIMLINE PRO širokou škálu průmyslových chladicích aplikací pro stroje a zařízení. Více chladicích výkonů s jediným výřezem zjednodušuje skladování chladicích jednotek a náhradních dílů. Pro aplikace, kde je vyžadována hygiena a ochrana proti korozi, nabízíme různé druhy krytů z nerezové oceli.

### SPECIFIKACE

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 12406_Refrigerant / GWP                   | R134a / 1430                   |
| Barva těla                                | Šedá RAL 7035                  |
| Chladicí kapacita L35L35                  | 6000 W                         |
| Chladicí kapacita L35L50                  | 5000 W                         |
| Hmotnost                                  | 86,5 kg                        |
| Materiál obalu                            | Powder coated steel            |
| Max. proud                                | 10,5 A                         |
| Maximální výkon                           | 7000 W                         |
| Napětí                                    | 400/460 V - 50/60 Hz           |
| Nastavení rozsahu                         | +25°C...+50°C ( pre set +35°C) |
| Nerušný průtok vzduchu prostředí/rozvaděč | 1400 / 1400 m³/h               |
| Nominální výkon L35L35                    | 3100 W                         |
| Počáteční proud                           | 52 A                           |
| Pracovní teplota                          | 10°C - 55°C                    |

|                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Produktová série</b>                            | Slimline Pro        |
| <b>Proud L35L35</b>                                | 6,2 A               |
| <b>Rozměry</b>                                     | 1630 x 455 x 270 mm |
| <b>Shoda s normami</b>                             | CE, cRUus, cULus    |
| <b>Systémový průtok vzduchu prostředí/rozvaděč</b> | 1000 / 1050 m³/h    |
| <b>Třída krytí pouzdra</b>                         | IP55                |
| <b>Velikost pojistky</b>                           | 15 A (T)            |

