



SOLITHERM KOMPAKT VNĚJŠÍ

Nástěnný chladič 290-4000W pro venkovní použití

570801001

- Chladicí výkon 300-4000W -> L35L35, 230V 50 Hz
- Provozní teplota -40°C...+55°C
- Integrovaný ohřivač
- IP56
- Standardní výparník kondenzátu



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Barva těla	Šedá RAL 7035
Chladicí kapacita L35L35	750 W @ 50 Hz
Chladicí kapacita L35L50	650 W @ 50 Hz
Hmotnost	30 kg
Materiál obalu	Powder coated steel
Max. proud	3,3 A
Napětí	230 V
Nastavení rozsahu	+20°C...+55° (pre set +35°C)
Nerušný průtok vzduchu prostředí/rozvaděč	850 m³/h / 250 m³/h
Nominální výkon L35L35	530 W
Počáteční proud	10 A
Pracovní teplota	-40°C...+55°C
Produktová série	SoliTherm Compact Outdoor
Proud L35L35	2,7 A
Rozměry	830 x 304 x 270 mm
Shoda s normami	EN/IEC cULus
Systémový průtok vzduchu prostředí/rozvaděč	315m³/h / 165 m³/h
Třída krytí pouzdra	IP56
Velikost pojistky	5 A (T)



Protection



Wall mounted



Maintenance free



Protection



Wall mounted



Maintenance free



C

E

c

UL

US

c

UL

US

LISTED

Encl. Acc.
E498756



C

E

c

UL

US

c

UL

US

LISTED

Encl. Acc.
E498756