



SOLITHERM PELTIER ODVLHČOVAČE VZDUCHU

Odvlhčovače řady TG3039

3039303

50W Peltierov odvlhcovac pre zabudovanie alebo
inštaláciu na DIN lištu

- Odstraňování vody 23 ml/h
- Provozní napětí 24 VDC
- Pro vnitřní i venkovní použití
- IP56
- Všestranné možnosti instalace

POPIS PRODUKTU

Popis produktu

Termoelektrický odvlhčovač od společnosti Seifert, který účinně odstraňuje vlhkost z vaší skříně a chrání elektronické a elektrické součástky před kondenzací. Odvlhčovač je k dispozici ve verzích s kondenzačním čerpadlem nebo bez něj v závislosti na podmínkách, kde má být instalován. Lze jej instalovat jako volně stojící jednotku ve spodní části skříně, na DIN lištu nebo zapustit do stěny skříně.

Proč byste si měli vybrat odvlhčovač

V porovnání s ohřívací skříně je odvlhčovač časově výhodnějším řešením. Bez přidávání tepla se zbavíte samotného problému. S výkonem 50 W je odvlhčovač časově úspornější a zajišťuje efektivní řešení problému s vlhkostí.

Oblasti použití

Mezi příklady použití patří venkovní skříně s velkými teplotními výkyvy mezi nocí a dnem, což vede ke kondenzaci.

Příklady použití:

- Venkovní aplikace
- Pobřežní oblast
- Námořní aplikace
- Tropické oblasti
- Vnitřní prostředí ve vlhkém prostředí

Možnosti montáže:

- Umístění ve spodní části skříně a uchycení magnety.
- Snadná montáž na DIN lištu.
- Zapuštění do stěny skříně v případě omezeného prostoru. Tento typ montáže vyžaduje sadu pro montáž na stěnu (109305).

Možnosti provozu:

- Lze připojit přímo k 24 V DC pro nepřetržité odvlhčování (pouze 50 W).
- Lze připojit k hygrostatu, aby se odvlhčovač spustil, když je ve skříni detekována vlhkost.

Další vlastnosti:

- Kondenzační voda se buď shromažďuje v záhytné vaně, nebo je odváděna ze skříně.
- Odvlhčovač je k dispozici ve verzích s kondenzačním čerpadlem nebo bez něj.

SPECIFIKACE

Barva těla	Černá / šedá
Hmotnost	1,8 kg
Materiál obalu	PC
Max. proud	2,4 A
Maximální výkon	58 W
Napětí	24 V DC

Nominální proud	2,1 A
Počáteční proud	3,1 A
Provozní teplota max.	65 °C
Provozní teplota min.	0 °C
Rozmery	AxBxC (DxE)176x136x(72+61)
Shoda s normami	CE
Třída krytí pouzdra	IP56
Výkon	50 W

