



PNEUMATICKÉ HADICE PA12

PA124/2NE100UNIG

PA12 PHL 4/2 100M BLACK



- Všechna provedení stabilizována vůči UV záření a teple
- rozsah od $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+140\text{ }^{\circ}\text{C}$
- DIN 74324 / DIN 73378 / ISO 7628
- Flexibilní i tuhé verze



POPIS PRODUKTU

Hadice z polyamidu 12 (PA12) vyráběná firmou Unigasket je termoplastický polymer pocházející z ropných zdrojů a je nabízena ve třech flexibilních variantách (PHL, PHL Y, HIPHL) a jedné tuhé (HL). Všechny typy jsou stabilizované vůči UV záření a teple. Flexibilní verze se používají převážně v pneumatických systémech brzd nákladních vozidel, v palivových a kapalinových vedeních motorů či v pneumatických obvodech (vzdušné odpružení, pneumatické ventily a válce). Tuhá verze je určena pro trh mazání k přenosu olejů a tuků při vysokém tlaku za účelem mazání ložisek a hydraulických válců. Trubice PA12 mají provozní teplotní rozsah **$-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ až $+140\text{ }^{\circ}\text{C}$** , vynikající odolnost proti hydrolyze i UV záření a velmi dobrou odolnost vůči kontaktu s naftou a benzínem. Tolerance výroby odpovídají normám DIN 74324, DIN 73378 a ISO 7628.