



LED PŘISAZENÁ SVÍTIDLA L

Série L/LO

12080117

L370 přisazené svítidlo, pevné, S-DIFF-0-3M-40

SANGEL®
Systemtechnik



- 5,3 W - 21,2 W
- Třída krytí IP67
- Bezpečnostní třída: II
- 24 V DC
- K dispozici v různých rozměrech

POPIS PRODUKTU

S našimi LED svítidly získáte vynikající osvětlení pracovní plochy. LED osvětlení poskytuje výrazné úspory energie až o 400% ve srovnání s tradičním osvětlením. Kromě zaměření na funkčnost klademe velký důraz na vysokou kvalitu v kombinaci s atraktivním designem. Široký sortiment produktů a služeb se sestává od jednoduchých komponentů přes vysoce kvalitní zařízení až po komplexní sestavy

SPECIFIKACE

Barevná teplota	4000 K
Délka	405 mm
Materiál pouzdra	Hliník
Materiál průhledu	Matný akryl
Napětí	24 V DC
Napětí	24 V AC
Provozní teplota max.	45 °C
Provozní teplota min.	-21 °C
Šířka	40 mm
Spotřeba	10,6 W
Světelný tok	1206 lm
Třída krytí	IP67
Výška	25 mm