



## LED PŘISAZENÁ SVÍTIDLA L

Série L/LO

12080141

L545 prisazené svítidlo, otocné, D-DIFF-0-3M-40

**SANGEL**<sup>®</sup>  
Systemtechnik



- 5,3 W - 21,2 W
- Třída krytí IP67
- Bezpečnostní třída: II
- 24 V DC
- K dispozici v různých rozměrech

### POPIS PRODUKTU

S našimi LED svítidly získáte vynikající osvětlení pracovní plochy. LED osvětlení poskytuje výrazné úspory energie až o 400% ve srovnání s tradičním osvětlením. Kromě zaměření na funkčnost klademe velký důraz na vysokou kvalitu v kombinaci s atraktivním designem. Široký sortiment produktů a služeb se sestává od jednoduchých komponentů přes vysoce kvalitní zařízení až po komplexní sestavy

### SPECIFIKACE

<b>Barevná teplota</b>	4000 K
<b>Délka</b>	588 mm
<b>Materiál pouzdra</b>	Hliník
<b>Materiál průhledu</b>	Matný akryl
<b>Napětí</b>	24 V DC
<b>Provozní teplota max.</b>	45 °C
<b>Provozní teplota min.</b>	-21 °C
<b>Šířka</b>	40 mm
<b>Spotřeba</b>	15,9 W
<b>Světelný tok</b>	1809 lm
<b>Třída krytí</b>	IP67
<b>Výška</b>	36,5 mm