



## LED PŘISAZENÁ SVÍTIDLA L

Série L/LO

12080204

LO370 prisazené svítidlo s 30 ° objektivem, otocné, D-ESGk-30-M12-40

**SANGEL®**  
Systemtechnik



- 5,3 W - 21,2 W
- Třída krytí IP67
- Bezpečnostní třída: II
- 24 V DC
- K dispozici v různých rozměrech

### POPIS PRODUKTU

S našimi LED svítidly získáte vynikající osvětlení pracovní plochy. LED osvětlení poskytuje výrazné úspory energie až o 400% ve srovnání s tradičním osvětlením. Kromě zaměření na funkčnost klademe velký důraz na vysokou kvalitu v kombinaci s atraktivním designem. Široký sortiment produktů a služeb se sestává od jednoduchých komponentů přes vysoce kvalitní zařízení až po komplexní sestavy

### SPECIFIKACE

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Barevná teplota       | 5700 K  |
| Délka                 | 413 mm  |
| Materiál pouzdra      | Hliník  |
| Materiál průhledu     | ESG c   |
| Napětí                | 24 V DC |
| Provozní teplota max. | 45 °C   |
| Provozní teplota min. | -21 °C  |
| Šířka                 | 40 mm   |
| Spotřeba              | 12 W    |
| Třída krytí           | IP67    |
| Výška                 | 36,5 mm |