



LED PŘISAZENÁ SVÍTIDLA EL

Série EL/ELN

15070316

ELN840 prisazené svítidlo, otočné, skladacie, D-DIFF-0-MD8-55, IP54

SANGEL®
Systemtechnik



- 4,7 W - 37,6 W
- Třída krytí IP54
- Bezpečnostní třída: III
- 24 V DC
- K dispozici v různých rozměrech

POPIS PRODUKTU

S našimi LED svítidly získáte vynikající osvětlení pracovní plochy. LED osvětlení poskytuje výrazné úspory energie až o 400% ve srovnání s tradičním osvětlením. Kromě zaměření na funkčnost klademe velký důraz na vysokou kvalitu v kombinaci s atraktivním designem. Široký sortiment produktů a služeb se sestává od jednoduchých komponentů přes vysoce kvalitní zařízení až po komplexní sestavy

SPECIFIKACE

Barevná teplota	5700 K
Délka	883,5 mm
Index podání barev	≥80
Materiál průhledu	PMMA
Napětí	24 V DC
Provozní teplota max.	45 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Šířka	35 mm
Spotřeba	28,2 W
Světelný tok	3618 lm
Třída krytí	IP54
Výška	35,5 mm