



## LED PŘISAZENÁ SVÍTIDLA LR40

Série LR40

15070537

LED LR40 540 D-DIFF-O-M12-55

- Délka od 190 do 715 mm
- Třída krytí IP67
- M12
- 24 V DC
- Volitelná optika 30° nebo 60°



### POPIS PRODUKTU

Svítlidla LR40 pro povrchovou montáž splňují všechny požadavky klasifikace IP67. Hliníkový kryt zajišťuje potřebnou stabilitu a řízení tepla uvnitř svítidla. S tímto rozptýleným akrylovým nebo bezpečnostním sklem je světelný zdroj vynikající alternativou ke konvenčním světelným zdrojům. Svítidla mají konektor M12 pro napájení. K dispozici jsou různé délky s teplotou barev 4000 K a 5700 K. Montážní konzole svítidla umožňuje, aby se lampa natočila do vhodné polohy. Světla LR40 jsou dostupná s optikou 30° nebo 60°.

### SPECIFIKACE

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| <b>Barevná teplota</b>       | 5700 K      |
| <b>Délka</b>                 | 540 mm      |
| <b>Materiál průhledu</b>     | Matný akryl |
| <b>Napětí</b>                | 24 V DC     |
| <b>Provozní teplota max.</b> | 45 °C       |
| <b>Provozní teplota min.</b> | -20 °C      |
| <b>Spotřeba</b>              | 15,6 W      |
| <b>Třída krytí</b>           | IP67        |
| <b>Výška</b>                 | 42 mm       |