



LED PŘISAZENÁ SVÍTIDLA LR40

Série LR40

15070521

LED LR40 190 D-DIFF-O-M12-55



- Délka od 190 do 715 mm
- Třída krytí IP67
- M12
- 24 V DC
- Volitelná optika 30° nebo 60°



POPIS PRODUKTU

Svítlidla LR40 pro povrchovou montáž splňují všechny požadavky klasifikace IP67. Hliníkový kryt zajišťuje potřebnou stabilitu a řízení tepla uvnitř svítidla. S tímto rozptýleným akrylovým nebo bezpečnostním sklem je světelný zdroj vynikající alternativou ke konvenčním světelným zdrojům. Svítidla mají konektor M12 pro napájení. K dispozici jsou různé délky s teplotou barev 4000 K a 5700 K. Montážní konzole svítidla umožňuje, aby se lampa natočila do vhodné polohy. Světla LR40 jsou dostupná s optikou 30° nebo 60°.

SPECIFIKACE

Barevná teplota	5700 K
Délka	190 mm
Materiál průhledu	Matný akryl
Napětí	24 V DC
Provozní teplota max.	45 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Spotřeba	5,18 W
Třída krytí	IP67
Výška	42 mm