



## LED PŘISAZENÁ SVÍTIDLA LR70

Série LR70

15070663

LED LR70 370 D-ESGd-30-M12-55

**SANGEL®**  
Systemtechnik

- Délka od 370 do 1070 mm
- Třída krytí IP67
- M12
- 24 V DC
- Volitelná optika 30° nebo 60°



### POPIS PRODUKTU

Svítlidla LR70 pro povrchovou montáž splňují všechny požadavky klasifikace IP67. Hliníkový kryt zajišťuje potřebnou stabilitu a řízení tepla uvnitř svítidla. S tímto rozptýleným akrylovým nebo bezpečnostním sklem je světelný zdroj vynikající alternativou ke konvenčním světelným zdrojům. Svítidla mají konektor M12 pro napájení. K dispozici jsou různé délky s teplotou barev 4000 K a 5700 K. Montážní konzole svítidla umožňuje, aby se lampa natočila do vhodné polohy. Světla LR70 jsou dostupná s optikou 30° nebo 60°.

### SPECIFIKACE

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Barevná teplota   | 5700 K |
| Délka             | 370 mm |
| Materiál průhledu | ESG d  |
| Spotřeba          | 8,5 W  |
| Třída krytí       | IP67   |