



KONTROLNÍ JEDNOTKA 3606


Série 3606

E30E3606-01

3606 Kontrolní jednotka ISOBUS (1 x CAN)

EPEC

- Kompaktní
- IP67
- -40 až + 85 °C
- LED indikátor
- Codesys 2.3



POPIS PRODUKTU

Řídicí jednotka Epec 3606 je extrémně kompaktní, ale zároveň výkonné a robustní multifunkční zařízení.

Všestranné rozhraní I / O spolu s volitelnou druhou smyčkou CAN je užitečné v mnoha různých aplikacích, od samostatné brány až po velké distribuční systémy. Jedna ze smyček CAN je dvojitá, takže můžete protáhnout smyčku CAN přes řídicí jednotku nebo ji použít například jako signál polohy na hydraulickém válci.

Inovativní zinkové/ plastové pouzdro s integrovaným 35pinovým konektorem AMPSEAL, pečlivě testované v nejnáročnějším pracovním prostředí. Tříbodový držák umožňuje montáž i na nepravidelné povrchy.

Toto kompaktní zařízení má 21 I / O pinů, včetně digitálních a analogových vstupů, pulzních vstupů a PWM výstupů.

SPECIFIKACE

AI/DI	4
AI/FB	4
Application size	768 kByte
CODESYS-version	2.3
DI/PI	5
Hmotnost	0,44 kg
Memory flash	1,6 MB
Memory RAM	112 kb
Nominální napětí	12/24 V DC
Number of CAN interface	1 ks

Procesor	16/32 bit, 100 MHz
Provozní teplota max.	85 °C
Provozní teplota min.	-40 °C
PWM/DO/DI (sourcing)	8
Size	138x108x44 mm
Total number of I/O ports	21 ks
Třída krytí	IP67
Voltage reference	5 V

