



## FLEXIBILNÍ KABELY

ORL0304371

Flexibilní kabel

- Měkký povrch s malým poloměrem ohybu
- 4 a 7 pinové odlévané konektory M 16
- -40 až + 85 ° C





### POPIS PRODUKTU

Vhodné pro použití v pohyblivých aplikacích, například pro kameru namontovanou na rameni, výložníku bagru nebo na nákladním voze se sklápěčem.


### SPECIFIKACE

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Délka kabelu          | 500 mm                     |
| Materiál              | PUR                        |
| Připojení             | 4 pin samec - 4 pin samice |
| Provozní teplota max. | 85 °C                      |
| Provozní teplota min. | -40 °C                     |
| Průměr kabelu         | 9 mm                       |
| Třída krytí           | IP67                       |
| Typ                   | Analog                     |




#### Electrical connection

1 = coax core Video  
2 = coax shielding Video GND  
3 = red 12...30V/DC  
4 = black 0V  
Orange N.C.  
Yellow N.C.  
Grey N.C.



#### Electrical connection Soldering of connectors (female 1311250 + male 1322450)

1 = Video  
2 = Video GND  
3 = Power input  
4 = 0V  
5 = Aux 1  
6 = Aux 2  
7 = Aux 3



#### Dimensions

