



VÍCETÓNOVÉ MULTIFUNKČNÍ SIRÉNY

Série AS

874060405

ASS-P 8 tónová siréna vel.1 24V

- Čtyři různé velikosti
- Třída krytí: IP 66
- Až 127 dB



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Barva těla	Červená
Druh montáže	Nezávislý
Frekvence max.	4600 Hz
Frekvence min.	500 Hz
Hladina zvuku max.	108 dB
Hmotnost	300 g
Jmenovitý proud max.	0,1 A
Jmenovitý proud min.	0,1 A
Napájecí napětí	24 V
Napájecí napětí AC/DC max.	26,4 V
Napájecí napětí AC/DC min.	21,6 V
Ovládání zvuku	Ano
Počet tónů	8 ks
Provozní teplota max.	60 °C
Provozní teplota min.	-30 °C
Průměr	94 mm
Průřez vodičů	2,5 mm ²

Třída krytí	IP66
Třída NS	9



The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance; the following distance table is to be seen as indication, as also factors like tone type, wind speed, wind direction, humidity, weather conditions etc. do influence the sound pressure level.

Distance (m)	Sound pressure dB (A)															
1	65	70	75	80	85	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110
2	59	64	69	74	79	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104
3	55	60	65	70	75	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100
5	51	56	61	66	71	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96
10	45	50	55	60	65	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90
20	39	44	49	54	59	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84
30	35	40	45	50	55	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80
50	36	41	46	51	56	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80
100				40	45	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
200				39	44	49	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
300				38	43	47	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66

The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Size 2	143	95	10	32	50	36.5	81.5	11.5	131.5	96.8	91	131.8	91	131.8	6.5
Size 3	199	113	18	48	70	55	105.5	18.5	168.9	118.4	124	163.5	124	163.5	6.5
Size 4	243.3	140	25	70	100	63	133.3	16.6	216.9	146.6	167	228.4	167	228.4	6.5

Measuring unit mm

