



MASIVNÍ MEMBRÁNOVÉ SIRÉNY

Série HPT/HTG

712100113

HPT siréna plastová 230Vst

- Membránová siréna
- 108 dB
- HPT: IP55, HTG: IP65



POPIS PRODUKTU

Výkonná univerzální siréna s trychtýřem do vnitřního i venkovního prostředí.

SPECIFIKACE

Barva těla	Šedá RAL 7035
Druh montáže	Vertikální
Frekvence max.	50 Hz
Frekvence min.	50 Hz
Hladina zvuku max.	108 dB
Hladina zvuku min.	108 dB
Hmotnost	800 g
Jmenovitý proud max.	0,1 A
Jmenovitý proud min.	0,1 A
Napájecí napětí AC max.	253 V AC
Napájecí napětí AC min.	207 V AC
Napětí	230 V AC
Počet tónů	1 ks
Provozní teplota max.	50 °C
Provozní teplota min.	-20 °C

Průřez vodičů	2,5 mm ²
Třída krytí	IP55

The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance; the following distance table is to be seen as indication, as also factors like tone type, wind speed, wind direction, humidity, weather conditions etc. do influence the sound pressure level.

Distance (m)	Sound pressure dB (A)																					
1	65	70	75	80	85	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114	116	118	120	
2	59	64	69	74	79	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114	
3	55	60	65	70	75	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	
5	51	56	61	66	71	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	
10	45	50	55	60	65	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	
20	39	44	49	54	59	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	
30	35	40	45	50	55	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	
50		36	41	46	51	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	
100			40	45	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	
200				39	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	
500					38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	

The sound pressure decreases by 9 dB when doubling the distance.

The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance

