

**BACO®**

OVLÁDACÍ PRVKY - SPÍNACÍ JEDNOTKY A JEJICH ADAPTÉRY BACO SIGNÁLKY - ONE PICE PILOT

BACO signálky - one pice pilot

33E01

Rozpínací jednotka NC


- "All-in-One" - jednodílné tělo s integrovanou LED diodou (nedělitelnou)
- Možnost značení dle přání zákazníka, záruka 10 let
- Barevné provedení: červená, zelená, žlutá, bílá, modrá
- Montážní otvor 22 mm



POPIS PRODUKTU

Jednotky lze montovat do více pater přímo na sebe, bez použití adaptéru (držáku). Adaptér je tedy potřeba jen pro přichycení první řady jednotek k hlavici. Jednotka s indikační LED-diodou se umísťuje zásadně doprostřed. Neposvětlené hlavice v jedné z poloh spínají jednu jednotku, ve druhé dvě (neboť v tomto případě prostřední jednotkou nemůže být indikační LED-dioda). Vzhledem k požadavkům zákazníků jsou skladem jednotky se šroubovými svorkami, jiné typy jsou na objednání.

Aranžmá kontaktu




LED



OBJEDNACÍ INFORMACE A ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY


Držáky jednotek

Držák pro 1 jednotku



Držák pro 3 jednotky

S dalším patrem jednotek
možno celkem 6 jednotek



Držák pro 5 jednotek



Objednací
čísla

331E

333E

335E

E-kód

E 37 560 00

E 37 560 18

E 37 560 52

Rozměry

Připojení









Standardní
NO


Standardní
NC

Standardní
NO + NC

Pozlacený
NO

Pozlacený
NC

		Šroubové svorky	33E10 E 37 560 73	33E01 E 37 560 70	33E10Y7 E 37 560 74	33E01Y7 E 37 560 72	
		Šroubové svorky Pomalá fce přepnutí kontaktu (přep. se zpožděním)		33E01C E 37 560 71			
		Šroubové svorky			33E11 E 37 560 75		
		Pružinové svorky	33R10 E 37 561 01	33R01 E 37 561 00			
		Fastony 6,35 mm nebo 2x2,8 mm	33D10 E 37 560 54	33D01 E 37 560 53			
		Piny - do ploš. spoje	33P10 E 37 560 94	33P01 E 37 560 93			
Rozměry - připojení - napětí červená zelená žlutá bílá modrá							
		Šroubové svorky 24 V AC/DC	33EARL E 37 560 83	33EAGL E 37 560 80	33EAYL E 37 560 89	33EAWL E 37 560 86	33EABL E 37 560 77
		115 V AC	33EARM E 37 560 84	33EAGM E 37 560 81	33EAYM E 37 560 90	33EAWM E 37 560 87	33EABM E 37 560 78
		230 V AC	33EARH E 37 560 82	33EAGH E 37 560 79	33EAYH E 37 560 88	33EAWH E 37 560 85	33EABH E 37 560 76
		Pružinové svorky 24 V AC/DC	33RARL E 37 561 09	33RAGL E 37 561 06	33RAYL E 37 561 15	33RAWL E 37 561 12	33RABL E 37 561 03
		115 V AC	33RARM E 37 561 10	33RAGM E 37 561 07	33RAYM E 37 561 16	33RAWM E 37 561 13	33RABM E 37 561 04
		230 V AC	33RARH E 37 561 08	33RAGH E 37 561 05	33RAYH E 37 561 14	33RAWH E 37 561 11	33RABH E 37 561 02
		Fastony 24 V AC/DC	33DARL E 37 560 62	33DAGL E 37 560 59	33DAYL E 37 560 68	33DAWL E 37 560 65	33DABL E 37 560 56
		115 V AC	33DARM E 37 560 63	33DAGM E 37 560 60	33DAYM E 37 560 69	33DAWM E 37 560 66	33DABM E 37 560 57
		230 V AC	33DARH E 37 560 61	33DAGH E 37 560 58	33DAYH E 37 560 67	33DAWH E 37 560 64	33DABH E 37 560 55

		Piny - do ploš. spoje 24 V AC/DC	33PARL E 37 560 97	33PAGL E 37 560 96	33PAYL E 37 560 99	33PAWL E 37 560 98	33PABL E 37 560 95
--	--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Jednotky do krabiček typu LBX

		
Objednací číslo	E-kód	
33S01	37 561 17	
33S10	37 561 18	

Blok s LED-diodou



Napájecí nap.	 červená	 zelená	 žlutá	 bílá	 modrá
24 V AC/DC LED					
Obj. číslo	33SARL	33SAGL	33SAYL	33SAWL	33SABL
E-kód	37 561 26	37 561 23	37 561 32	37 561 29	37 561 20
130 V AC LED					
Obj. číslo	33SARM	33SAGM	33SAYM	33SAWM	33SABM
E-kód	37 561 27	37 561 24	37 561 33	37 561 30	37 561 21
230 V AC LED					
Obj. číslo	33SARH	33SAGH	33SAYH	33SAWH	33SABH
E-kód	37 561 25	37 561 22	37 561 31	37 561 28	37 561 19

SPECIFIKACE

Elektrická životnost	1 million cycles @ AC15: 120 V 3 A, 240 V 1,5 A. DC13: 125 V 0,22 A, 250 V 0,1 A.
Hmotnost	13 g

Jmenovité instalované impulsní napětí Uimp (Přepětí kat. III - Pol 3)	6 kV
Jmenovité izolační napětí AC (IEC 60947-1)	690 V
Jmenovité izolační napětí AC (UL 508)	600 V
Jmenovitý provozní proud Ie (AC15/120V)	6 A
Jmenovitý provozní proud Ie (AC15/240V)	3 A
Jmenovitý provozní proud Ie (AC15/380V)	1,9 A
Jmenovitý provozní proud Ie (AC15/480V)	1,5 A
Jmenovitý provozní proud Ie (AC15/500V)	1,4 A
Jmenovitý provozní proud Ie (AC15/600V)	1,2 A
Jmenovitý provozní proud Ie (DC13/110V)	0,3 A
Jmenovitý provozní proud Ie (DC13/125V)	0,55 A
Jmenovitý provozní proud Ie (DC13/230V)	0,2 A
Jmenovitý provozní proud Ie (DC13/24V)	1,5 A
Jmenovitý provozní proud Ie (DC13/250V)	0,27 A
Jmenovitý provozní proud Ie (DC13/400V)	0,15 A
Jmenovitý provozní proud Ie (DC13/48V)	1 A
Jmenovitý provozní proud Ie (DC13/500V)	0,13 A
Jmenovitý provozní proud Ie (DC13/600V)	0,1 A
Jmenovitý provozní proud Ie (DC13/60V)	0,7 A
Klimatická odolnost proti cyklickému vlhkému teplu	IEC 60068-2-3
Klimatická odolnost proti mořskému vzduchu	IEC 60068-2-52
Konvenční tepelný proud na volném vzduchu Ith (AC15)	10 A
Konvenční tepelný proud na volném vzduchu Ith (DC13)	2,5 A
Max. utahovací moment	1,2 Nm
Min. provozní proud Ie (24VDC)	5 mA
Připojení pevného vodiče max.	2,5 mm ²
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-25 °C
Průřez vodiče max.	1.5 mm ²
Průřez vodiče min.	0.5 mm ²
Shoda s normami	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
Stupeň kryt zadní strany panelu	IP20

Teplota odolné proti klimatu	IEC 60068-2-30
Teplota skladování do	70 °C
Teplota skladování od	-40 °C
Typ kontaktu	1 NC

