



## OŠAZENÉ OVLÁDACÍ KRABÍČKY, PŘÍKLADY OSAZENÍ S PŘEPÍNAČI

Série LBX


LBX10110

Zelený tisk. Dokonce i v krabici

- IP66
- Impulzní tlačítko / otočný přepínač atd
- Krabice se spínačem na klíč

**BACO®**

### POPIS PRODUKTU

|                                                                                     |                                                 | Funkce              | Popis                                                                               | Kontakt                                                                             | Úhel otočení                               | Obj. číslo | E-kód     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------|
|  | 2-polohová hlavice<br>s páčkou<br>kontakt 1x NO | 0-1<br>Pevná poloha |  |  | 45°                                        | LBX12510   | 37 563 79 |
|  | 2-polohová hlavice<br>na klíč<br>kontakt 1x NO  | 0-1<br>Pevná poloha |  |  | 45°<br>Klíč lze vyjmout<br>v obou polohách | LBX12610   | 37 563 80 |

### SPECIFIKACE

|                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| Barva                                              | Zelená         |
| Barva krabičky                                     | Šedá, Černá    |
| Kabelový vstup                                     | 2xM16/M20      |
| Klimatická odolnost proti cyklickému vlhkému teplu | IEC 60068-2-3  |
| Klimatická odolnost proti mořskému vzduchu         | IEC 60068-2-52 |
| Odolnost vůči nárazu                               | IK05, IK07     |

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Provozní teplota max.        | 70 °C                        |
| Provozní teplota min.        | -25 °C                       |
| Shoda s normami              | UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE |
| Teplota odolné proti klimatu | IEC 60068-2-30               |
| Teplota skladování do        | 70 °C                        |
| Teplota skladování od        | -40 °C                       |
| Třída krytí                  | IP66                         |
| Typ kontaktu                 | 1 NO                         |

