



entrelec®

## ŘADOVÉ SVORKY PROPOJOVACÍ M35/16 M35/16.P

11512407

M35/16 svorka řadová šedá

- 35 mm<sup>2</sup>
- 125 A
- 16 mm široká uzavřená svorka





### POPIS PRODUKTU

Standardní svorka

**Pozor:** Svorka se dodává uzavřená a není potřebná krajní stěna.

Univerzální montáž na DIN lišty TS35 nebo TS32 dle norem.



Šířka 16 mm  
Svorka uzavřená

Svorka uzavřená

Šířka 16 mm  
Svorka uzavřená

### TECHNICKÉ PARAMETRY

|                         | UL       | IEC                  |
|-------------------------|----------|----------------------|
| Průřez vodiče - pevný   | 10-0 AWG | 1-50 mm <sup>2</sup> |
| Průřez vodiče - lankový | 10-0 AWG | 1-35 mm <sup>2</sup> |
| Jmenovité napětí (V)    | 600      | 800                  |
| Jmenovitý proud (A)     | 150      | 125                  |
| Jmenovitý průřez        | 0 AWG    | 35 mm <sup>2</sup>   |
| Délka odizolování (mm)  | 17       |                      |
| Doporučené utažení (Nm) | 2.8-3    |                      |

# OBJEDNACÍ INFORMACE

(Ostatní barvy na vyžádání)

| Popis                                                     | Barva                                                                             | Typ      | Obj.č.   | E-kód    | Balení |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|--------|
| Standardní svorka propojovací 35 mm²/16 mm šířka, šedá    |  | M35/16   | 11512407 | E2925516 | 20     |
| Standardní svorka propojovací 35 mm²/16 mm šířka, modrá   |  | M35/16.N | 12512401 | E2925517 | 20     |
| Standardní svorka propojovací 35 mm²/16 mm šířka, žlutá   |  | M35/16   | 10512416 |          | 20     |
| Standardní svorka zemnicí 35 mm²/16 mm šířka, žlutozelená |  | M35/16.P | 16511114 | E2925529 | 20     |

# DOPLŇKY

| Popis                                       | Pozn. | Typ   | Obj.č.   | E-kód    | Balení |
|---------------------------------------------|-------|-------|----------|----------|--------|
| G-lišta 32x15x1.5 2 m                       |       | TS32  | TS32     | E2925290 | 20x2 m |
| Lišta, neperforovaná 35x7.5x1 (2 m)         |       | TS35  | TS35     | E2929954 | 20x2 m |
| Lišta, perforovaná, 35x7.5x1 (2 m)          |       | TS35F | TS35/F5  | E2929953 | 20x2 m |
| Lišta, vysoká neperforovaná 35x15x1.5 (2 m) |       | TS35C | TS35/C   | E2929956 | 10x2 m |
| Koncovka bezšroubová                        |       | BADL  | 39990302 | E2925699 | 50     |
| Koncovka, kovová patka                      |       | BAM2  | 20635116 | E2925697 | 50     |
| Oddělovač obvodů pro M35/16, šedý M35/16    |       | SCF16 | 11310117 | E2925622 | 10     |
| Zkratovací propojka, 2-pólová               | 2     | BJM16 | 17961301 |          | 10     |
| Zkratovací propojka, 3-pólová               | 2     | BJM16 | 17961402 |          | 10     |
| Zkratovací propojka, 4-pólová               | 2     | BJM16 | 17961503 |          | 10     |
| Zkratovací propojka, 5-pólová               | 2     | BJM16 | 17961604 |          | 10     |
| Zkratovací propojka, 10-pólová              | 2     | BJM16 | 17961705 | E2925710 | 10     |
| Lišta, 10-pólová, (bez šroubů)              |       | BJS16 | 16823816 | E2925670 | 10     |
| Šroub pro BJS16                             |       | EV16  | 16840305 | E2925669 | 100    |
| Ochranný štítek pro 3 svorky                |       | EP12  | 16343026 |          | 10     |
| Ochranný štítek pro 4 svorky                |       | EP16  | 16343113 |          | 10     |
| Šroub pro EP12/EP16                         |       | VSP16 | 17314720 |          | 20     |
| RC810/RC1010 Popisné štítky                 |       |       |          |          |        |

(2) Použití těchto doplňků vyžaduje odstranění přepážky.

|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| BADL                                                                                | BJM16                                                                               |
|  |  |
| SCF16                                                                               | EP12/EP16                                                                           |
|  |  |

## SPECIFIKACE

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Balení                              | 20 ks                          |
| Barva                               | Šedá                           |
| Délka odizolování                   | 17 mm                          |
| Doporučený plochý šroubovák         | 6,5 Ø mm                       |
| Hloubka                             | 49 mm                          |
| Hmotnost                            | 50 g                           |
| Impulzní výdržné napětí             | 8000 V                         |
| Jmenovité napětí dle CSA            | 600 V                          |
| Jmenovité napětí dle IEC            | 1000 V                         |
| Jmenovité napětí dle UL             | 600 V                          |
| Jmenovitý proud dle CSA             | 150 A                          |
| Jmenovitý proud dle IEC             | 125 A                          |
| Jmenovitý proud dle UL              | 150 A                          |
| Jmenovitý průřez dle CSA            | 0 AWG                          |
| Jmenovitý průřez dle IEC            | 35 mm <sup>2</sup>             |
| Jmenovitý průřez dle UL             | 0 AWG                          |
| Materiál                            | Polyamid                       |
| Max. průřez laněného vodiče dle IEC | 35 mm <sup>2</sup>             |
| Max. průřez pevného vodiče dle IEC  | 50 mm <sup>2</sup>             |
| Max. průřez pevného vodiče dle UL   | 0 AWG                          |
| Max. utahovací moment               | 3 Nm                           |
| Min. průřez laněného vodiče dle IEC | 6 mm <sup>2</sup>              |
| Min. průřez pevného vodiče dle IEC  | 6 mm <sup>2</sup>              |
| Min. průřez pevného vodiče dle UL   | 10 AWG                         |
| Min. utahovací moment               | 2,8 Nm                         |
| Počet připojení                     | 2 ks                           |
| Shoda s normami                     | CE, CSA, Gost R, RoHS, USR CNR |
| Šířka                               | 16 mm                          |
| Stupeň znečištění prostředí         | 3                              |
| Třída krytí                         | IP20                           |

Výška

54 mm

