



ADO MINIATURNÍ SVORKA DR1.5/6


19928324

DR1,5/6.ADO zářezová minisvorka šedá

- 1,5 mm² a 2,5 mm²
- Šířka 6 a 8 mm




POPIS PRODUKTU



Šířka 6 mm
TS15

ADO-pro průřez vodiče 0.34 - 1.5 mm²



Šířka 8 mm
TS15

ADO-pro průřez vodiče 1 - 2.5 mm²

Možnost připojení dvou vodičů do stejné svorky.

* Otvory: 8 mm svorkovnice

TECHNICKÉ PARAMETRY

	IEC NFC	UL VDE	CSA
Průřez vodičeDR1.5/6...			
Průřez vodiče ADO - pevný	0.28-1.5 mm²	22-16 AWG	22-16 AWG
Průřez vodiče ADO - lankový	0.34-1.5 mm²	22-16 AWG	22-16 AWG
Jmenovité napětí (V)	1000	600	600
Jmenovitý proud (A)	17.5	18	18
Jmenovitý průřez	1.5 mm²	16 AWG	16 AWG
Průřez vodičeDR2.5/8...			
Průřez vodiče ADO - pevný	1-2.5 mm²	16-14	16-14
Průřez vodiče ADO - lankový	1-2.5 mm²	16-14	16-14
Jmenovité napětí (V)	1000	600	600
Jmenovitý proud (A)	24	25	25
Jmenovitý průřez	2.5 mm²	14 AWG	14 AWG

OBJEDNACÍ INFORMACE

Popis	Barva	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
0.34-1.5 mm Mini ADO-ADO, na DIN lištu TS15	šedá	DR1.5/6.ADO	19928324		100
	modrá	DR1.5/6.N.ADO	19928526		
	oranžová	DR1.5/6.ADO	19928425		
Mini ADO-ADO, na DIN lištu TS15		DRE1.5/6.ADO	29955407		
0.34-1.5 mm Mini ADO-ADO, zemní svorka bez ukostření, na lištu TS15	zelená/žlutá	DR1.5/6.PI.ADO	19928627		
1-2.5 mm Mini ADO-ADO, na DIN lištu TS15	šedá	DR2.5/8.ADO	19928720		
	modrá	DR2.5/8.N.ADO	19928902		
	oranžová	DR2.5/8.ADO	19928801		
Mini ADO-ADO, na DIN lištu TS15	šedá	DRE2.5/8.ADO	29955500		
Mini ADO-ADO, zemní kovová patka, na lištu TS15	zelená/žlutá	DR2.5/8.P.ADO	29963306		
Mini ADO-ADO zemní svorka bez ukostření na lištu TS15	žlutá/zelená	DR2.5/8.PI.ADO	19929007		

DOPLŇKY

Popis	Poznámka	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
Lišta, perforovaná 15x5,5 (2 m)		TS15F	TS15/F	E2929951	100 m
Koncovka, bezšroubová TS15		BADRL	19942021		50
Krajní stěna Mini ADO		FEAD2	19942310		20

	oranžová	FEAD2	19942411	
Oddělovač obvodů Mini ADO		FEAD6	19943514	
	oranžová	FEAD6	19943615	
Ruční nástroj, ADO		OUMAD	17946606	E1647040
Ruční automatický nástroj, ADO		OUPAD	17894404	E1647041
Kit výměnné hlavy ADO		OUTA1	17894202	

Popisy RC65/RCAL85

	
BADRL	FEAD2
	
FEAD6	OUMAD
	
OUPAD	RC65/RCAL85

SPECIFIKACE

Balení	100 ks
Barva	Šedá
Hloubka	31 mm
Impulzní výdržné napětí	8000 V
Jmenovité napětí dle IEC	1000 V
Jmenovité napětí dle UL	600 V
Jmenovitý proud dle IEC	17,5 A
Jmenovitý proud dle UL	20 A
Jmenovitý průřez dle IEC	1,5 mm ²
Jmenovitý průřez dle UL	16 AWG
Materiál	Polyamid
Max. průřez laněného vodiče ADO svorky dle IEC	1,5 mm ²
Max. průřez pevného vodiče ADO svorky dle IEC	1,5 mm ²
Min. průřez laněného vodiče ADO svorky dle IEC	0,34 mm ²
Min. průřez pevného vodiče ADO svorky dle IEC	0,34 mm ²
Počet připojení	2 ks
Shoda s normami	CE, CSA US, Gost R, RoHS

Šířka	6 mm
Třída krytí	IP20
Výška	33,5 mm

