



NOŽOVÉ POJISTKOVÉ VLOŽKY, VELIKOST 00, TYP GG

NH00GG69V35

Pojistková vložka NH NH00 gG 690 V 35 A

MERSEN


- Horní a přední indikace
- Pomalé v nadproudu - rychlé v rozsahu zkratu
- Vypínací schopnost 120 kA




POPIS PRODUKTU

Charakteristiky: Pomalé v nadproudu - rychlé v rozsahu zkratu


Time VS. Current Characteristics




Current Limitation Curves



Total Clearing I²t



ROZMĚRY



Velikost 00	mm
a1	79
a2	52.8
a3	45
a4	50
b	15
c1	35
e1	47.5
e2	29.5
e4	6
h	59.5

OBJEDNACÍ INFORMACE

Objednací čísla	Popis	Velikost	Jmenovitý proud (A)	Napětí (V) AC	Ztrátový výkon (W)	Vypínací schopnost (kA)	Balení
NH00GG50V125	R201863C	00	125	500	8.6	120	3
NH00GG50V160	P211084C		160		9.6		

K dispozici také v 400 V a 690 V gG verzi.

Pro jiné charakteristické typy: aM, gTr, gR, aR nebo spodky nožových pojistek kontaktujte OEM Automatic, produktovou oblast : Rozvodné skříně.

Minimální objednací množství je jedno balení, tj. 3 ks

SPECIFIKACE

Balení	3 ks
Breaking Capacity	80 kA
Charakteristika (CVL)	gG
Indication (CVL)	Vizuální, Spoušť
Max. napětí AC	690 V
Max. napětí DC	250 V
Nominální proud	35 A
Shoda s normami	BV, CE, Lloyd´s
Výrobní číslo	W228455

