



## NOŽOVÉ POJISTKOVÉ VLOŽKY, VELIKOST 00, TYP GG

NH00GG69V40

Pojistková vložka NH NH00 gG 690 V 40 A

**Mersen**


- Horní a přední indikace
- Pomalé v nadproudu - rychlé v rozsahu zkratu
- Vypínací schopnost 120 kA




### POPIS PRODUKTU

Charakteristiky: Pomalé v nadproudu - rychlé v rozsahu zkratu


Time VS. Current Characteristics




Current Limitation Curves



Total Clearing I<sup>2</sup>t



### ROZMĚRY



| Velikost 00 | mm   |
|-------------|------|
| a1          | 79   |
| a2          | 52.8 |
| a3          | 45   |
| a4          | 50   |
| b           | 15   |
| c1          | 35   |
| e1          | 47.5 |
| e2          | 29.5 |
| e4          | 6    |
| h           | 59.5 |

## OBJEDNACÍ INFORMACE

| Objednací čísla | Popis    | Velikost | Jmenovitý proud (A) | Napětí (V) AC | Ztrátový výkon (W) | Vypínací schopnost (kA) | Balení |
|-----------------|----------|----------|---------------------|---------------|--------------------|-------------------------|--------|
| NH00GG50V125    | R201863C | 00       | 125                 | 500           | 8.6                | 120                     | 3      |
| NH00GG50V160    | P211084C |          | 160                 |               | 9.6                |                         |        |

K dispozici také v 400 V a 690 V gG verzi.

Pro jiné charakteristické typy: aM, gTr, gR, aR nebo spodky nožových pojistek kontaktujte OEM Automatic, produktovou oblast : Rozvodné skříně.

Minimální objednáací množství je jedno balení, tj. 3 ks

## SPECIFIKACE

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Balení                | 3 ks             |
| Breaking Capacity     | 80 kA            |
| Charakteristika (CVL) | gG               |
| Indication (CVL)      | Vizuální, Spoušť |
| Max. napětí AC        | 690 V            |
| Max. napětí DC        | 250 V            |
| Nominální proud       | 40 A             |
| Shoda s normami       | BV, CE, Lloyd´s  |
| Výrobní číslo         | X228456          |

