



ŘADOVÉ SVORKY PROPOJOVACÍ D95/26

40037111

D95/26.N svorka řadová modrá


- 95 mm²
- 232 A
- 26 mm široká uzavřená svorka



POPIS PRODUKTU

Standardní svorka**Šroub-šroub**

Montáž na DIN lištu TS35 a TS32 (EN 50022, 50035).



Šířka 26 mm

Svorka se dodává uzavřená z obou stran.

Šroub 6 mm s imbusovou hlavou

TECHNICKÉ PARAMETRY

	UL	DIN-VDE
Průřez vodiče - pevný	2/0000 AWG	35-120 mm ²
Průřez vodiče - lankový	2/0000 AWG	35-95 mm ²
Jmenovité napětí (V)	600	1000
Jmenovitý proud (A)	230	232
Jmenovitý průřez	2/0000 AWG	95 mm ²
Délka odizolování (mm)	26	

Doporučené utažení (Nm)	8.5-9.5
-------------------------	---------

OBJEDNACÍ INFORMACE

Popis	Barva	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
Standardní svorka propojovací, šedá		M95/26	11555610		10
Standardní svorka propojovací, modrá		M95/16.N	12555612		10
Zemnicí svorka propojovací		M95/26.P	39917600		10

DOPLŇKY

Popis	Pozn.	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
G-lišta, neperforovaná 32x15x1.5 2 m		TS32	TS32	E2925290	20x2 m
Lišta, neperforovaná 35x7.5x1 (2 m)		TS35	TS35	E2929954	20x2 m
Lišta, perforovaná 35x7.5x1 (2 m)		TS35F	TS35/F5	E2929953	20x2 m
TS35C Lišta, neperforovaná 35x15x1.5 (2 m)		TS35C	TS35/C	E2929956	10x2 m
Koncovka, vysoká, kovová patka		BADH	11690027		50
Zkratovací pásek, 10-pólový, bez šroubů	2	BJS261	17751111		1
Šroub pro BJS22		VSJ51	17332001		10
Podložka pro šroub VSJ51		RDJ51	17333120		10
RC810/RC1010 Popisné štítky					

(2) Při použití těchto doplňků je potřeba odstranit předlisovanou část svorky.

	
BADH	BJS261
	
RC810-RC1010	

SPECIFIKACE

Balení	10 ks
Barva	Modrá
Délka odizolování	26 mm
Hloubka	87 mm
Hmotnost	215 g
Imbusový klíč	6 Ø mm

Impulzní výdržné napětí	8000 V
Jmenovité napětí dle CSA	600 V
Jmenovité napětí dle IEC	1000 V
Jmenovité napětí dle UL	600 V
Jmenovitý proud dle CSA	230 A
Jmenovitý proud dle IEC	232 A
Jmenovitý proud dle UL	230 A
Jmenovitý průřez dle CSA	0 AWG
Jmenovitý průřez dle IEC	95 mm ²
Jmenovitý průřez dle UL	0 AWG
Materiál	Polyamid
Max. průřez laněného vodiče dle IEC	95 mm ²
Max. průřez pevného vodiče dle IEC	120 mm ²
Max. průřez pevného vodiče dle UL	0 AWG
Max. utahovací moment	9,5 Nm
Min. průřez laněného vodiče dle IEC	35 mm ²
Min. průřez pevného vodiče dle IEC	35 mm ²
Min. průřez pevného vodiče dle UL	2 AWG
Min. utahovací moment	9 Nm
Počet připojení	2 ks
Shoda s normami	CE, CSA, Gost R, RoHS, UL
Šířka	26 mm
Třída krytí	IP10
Výška	72 mm

