



ADO MINIATURNÍ SVORKA DB1.5/6


29951326

DB1,5/6.ADO zářezová minisvorka šedá

- 1,5 mm² a 2,5 mm²
- Šířka 6 a 8 mm




POPIS PRODUKTU



Šířka 6 mm

Spodní montáž

ADO-pro průřez vodiče 0.34 - 1.5 mm²



Šířka 8 mm

Spodní montáž pomocí šroubů

ADO-pro průřez vodiče 1 - 2.5 mm²

* Možnost připojení dvou vodičů do stejné svorky.

TECHNICKÉ PARAMETRY

IEC
NFC

UL
VDE

CSA

Průřez vodičeDR1.5/6...			
Průřez vodiče ADO - pevný	0.28-1.5 mm²	22-16 AWG	22-16 AWG
Průřez vodiče ADO - lankový	0.34-1.5 mm²	22-16 AWG	22-16 AWG
Jmenovité napětí, V	1000	600	600
Jmenovitý proud, A	17.5	18	18
Jmenovitý průřez	1.5 mm²	16 AWG	16 AWG
Průřez vodiče DR2.5/8...			
Průřez vodiče ADO - pevný	1-2.5 mm²	16-14 AWG	16-14 AWG
Průřez vodiče ADO - lankový	1-2.5 mm²	16-14 AWG	16-14 AWG
Jmenovité napětí, V	800	600	600
Jmenovitý proud, A	24	25	25
Jmenovitý průřez	2.5 mm²	14 AWG	14 AWG

OBJEDNACÍ INFORMACE

Popis		Barva	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
Mini ADO-ADO, spodní montáž	šedá		DB1.5/6.ADO	29951326		100
	modrá		DB1.5/6.N.ADO	29951520		
	oranžova		DB1.5/6.ADO	29951427		
Mini ADO-ADO, zemnicí svorka bez ukostření, spodní montáž			DB1.5/6.PI.ADO	29951621		
Mini ADO-ADO, spodní montáž	šedá		DB2.5/8.ADO	29951722		
	modrá		DB2.5/8.N.ADO	29951904		
	oranžova		DB2.5/8.ADO	29951803		
Mini ADO-ADO, zemnicí svorka bez ukostření, spodní montáž			DB2.5/8.PI.ADO	29952001		

DOPLŇKY

Popis		Poznámka	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
Krajní stěna (kit), spodní montáž, šedá	šedá		FEAD4	19943920		20
	oranžová		FEAD4	19944005		
Oddělovač obvodů Mini ADO	šedá		FEAD6	19943514		
	oranžová		FEAD6	19943615		
Ruční nástroj, ADO			OUMAD	17946606	E1647040	1
Ruční automatický nástroj, ADO			OUPAD	17894404	E1647041	
Kit výměnné hlavy ADO			OUTA1	17894202		

	
OUMAD	OUPAD
	
RC65/RCAL85	FEAD4 krajní stěna (kit)

SPECIFIKACE

Balení	100 ks
Barva	Šedá
Hloubka	31 mm
Impulzní výdržné napětí	8000 V
Jmenovité napětí dle IEC	1000 V
Jmenovité napětí dle UL	600 V
Jmenovitý proud dle IEC	17,5 A
Jmenovitý proud dle UL	20 A
Jmenovitý průřez dle IEC	1,5 mm ²
Jmenovitý průřez dle UL	16 AWG
Materiál	Polyamid
Max. průřez laněného vodiče ADO svorky dle IEC	1,5 mm ²
Max. průřez pevného vodiče ADO svorky dle IEC	1,5 mm ²
Min. průřez laněného vodiče ADO svorky dle IEC	0,34 mm ²
Min. průřez pevného vodiče ADO svorky dle IEC	0,34 mm ²
Počet připojení	2 ks
Shoda s normami	CE, CSA US, Gost R, RoHS, USR CNR
Šířka	6 mm
Třída krytí	IP20
Výška	28 mm

