



PRÁZDNÉ KONTROLNÍ KRABÍČKY

Série LBX

LBX0200J

Prázdná krabíčka žltá 2 díry

- Dostatečný stupeň krytí i mech. odolnosti (IP66/ IK05)
- Kompaktní a praktické rozměry
- Snadná instalace (rozměry, vrtací schéma)
- Možnost popisu



POPIS PRODUKTU

LBX jsou krabíčky, do kterých lze montovat všechny typy hlavice BACO. Pod každou hlavici je možné umístit max. 3 jednotky, přičemž standardně je výhodné použít spínací / rozpínací jednotky montovatelné přímo na dno krabíčky (typu 33Sxx). Pokud je pod tlačítkem montován kryt (např. LWA0240) či cokoliv s větší tloušťkou, pro bezpečné sepnutí/rozepnutí jednotky doporučujeme použít sestavu, která se používá pro montáž jednotek na panel, t.j. adaptér 33xE a jednotky 33Exx.

SPECIFIKACE

Barva krabíčky	Žlutá, Černá
Kabelový vstup	2xM16/M20
Klimatická odolnost proti cyklickému vlhkému teplu	IEC 60068-2-3
Klimatická odolnost proti mořskému vzduchu	IEC 60068-2-52
Odolnost vůči nárazu	IK07
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-25 °C
Shoda s normami	BV, CB, CE, CSA 22.2, UL 508
Teplu odolné proti klimatu	IEC 60068-2-30
Teplota skladování do	70 °C
Teplota skladování od	-40 °C
Třída krytí	IP66

